



电气参数 Electrical Notes:

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | 中心间距 PITCH(mm) | 10.0×16.5 |
| 2 | 电流 Current Rating(A) | 110A |
| 3 | 螺丝 Screw | M6 |
| 4 | 扭力 Torque(lbf.in) | 18 lbf.in |
| 5 | 工作温度范围 Using Temperature Range | -40°C~+120°C |
| 6 | 海拔 Altitude | 2000m 以下 80Kpa-106Kpa |
| 7 | 相对湿度 Relative Humidity | 5%-95% |
| 8 | 污染等级 Contamination Class | III |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 符合RoHS环保标准 RoHS Compliance | | |

材料 Materials:

| 序号 ITEM | 部件名称 PARTS NAME | 材料 MATERIAL | 备注 NOTES |
|---------|-----------------|-------------|---------------|
| ① | 引脚 Terminal Pin | 黄铜 Brass | 镀锡 Tin Plated |
| ② | 螺母 Nut | 钢 Steel | 镀锡 Tin Plated |
| ③ | | | |
| ④ | | | |
| ⑤ | | | |
| ⑥ | | | |

| 版本 REV. | 修改内容 CONTENT | 审核 CHECKED | 日期 DATE |
|---------|--------------|------------|---------|
| | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--|---------|-----------|---------------|
| 公差 Tolerance X° ±1(Angle) X. ±0.60 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 | 型号 PartNo: | MA-1104117-X | | | |
| | 图号 DWG No.: | MA0132 | | | |
| | 设计 DWG. | Mr. Yang | 日期 Date | | 单位 Units mm |
| | 审核 CHK. | Mr. Wang | 日期 Date | | 比例 Scale None |
| 确认 APP. | Mr. Liang | 日期 Date | | 版本 Rev. 1 | |
| MustCan | | 深圳市必能电子科技有限公司 MUSTCAN ELECTRONICS CO., LTD | | | |