



### 电气参数 Electrical Notes:

1	中心间距 PITCH(mm)	6.0x15.0
2	电流 Current Rating(A)	200A
3	螺丝 Screw	M5
4	扭力 Torque(lbf.in)	15 lbf.in
5	工作温度范围 Using Temperature Range	-40°C~+120°C
6	海拔 Altitude	2000m 以下 80Kpa-106Kpa
7	相对湿度 Relative Humidity	5%-95%
8	污染等级 Contamination Class	III
9		
10		
11		
12		
符合RoHS环保标准 RoHS Compliance		

### 材料 Materials:

序号 ITEM	部件名称 PARTS NAME	材料 MATERIAL	备注 NOTES
①	引脚 Terminal Pin	紫铜 Copper	镀锡 Tin Plated
②	螺母 Nut	钢 Steel	镀锡 Tin Plated
③			
④			
⑤			
⑥			

版本 REV.	修改内容 CONTENT	审核 CHECKED	日期 DATE

公差 Tolerance	型号 Part No:	MA-2106115-X			
X° ±1(Angle) X. ±0.60 X.X ±0.30 X.XX ±0.2	图号 DWG No.:	MA0117		页码	1/1
	设计 DWG.	Mr. Yang	日期 Date	单位 Units	mm
	审核 CHK.	Mr. Wang	日期 Date	比例 Scale	None
	确认 APP.	Mr. Liang	日期 Date	版本 Rev.	1
<b>MustCan</b>		<b>深圳市必能电子科技有限公司</b> MUSTCAN ELECTRONICS CO., LTD			