



### 电气参数 Electrical Notes:

1	中心间距 PITCH(mm)	5.0X7.0
2	电流 Current Rating(A)	40A
3	螺丝 Screw	M4
4	扭力 Torque(lbf.in)	7 lbf.in
5	工作温度范围 Using Temperature Range	-40°C~+120°C
6	海拔 Altitude	2000m 以下 80Kpa-106Kpa
7	相对湿度 Relative Humidity	5%-95%
8	污染等级 Contamination Class	III
9		
10		
11		
12		
符合RoHS环保标准 RoHS Compliance		

### 材料 Materials:

序号 ITEM	部件名称 PARTS NAME	材料 MATERIAL	备注 NOTES
①	引脚 Terminal Pin	黄铜 Brass	镀锡 Tin Plated
②			
③			
④			
⑤			
⑥			

版本 REV.	修改内容 CONTENT	审核 CHECKED	日期 DATE

<b>公差 Tolerance</b> X° ±1(Angle) X. ±0.60 X.X ±0.30 X.XX ±0.20	<b>型号 PartNo.:</b> MA-404311-X		
	<b>图号 DWG No.:</b> MA0109	<b>页码</b> 1/1	
	<b>设计 DWG.</b> Mr. Yang	<b>日期 Date</b>	<b>单位 Units</b> mm
	<b>审核 CHK.</b> Mr. Wang	<b>日期 Date</b>	<b>比例 Scale</b> None
<b>确认 APP.</b> Mr. Liang	<b>日期 Date</b>	<b>版本 Rev.</b> 1	
		<b>深圳市必能电子科技有限公司</b> MUSTCAN ELECTRONICS CO., LTD	